



Monobloque

QE



Ficha Técnica QE 6-4

QE 6-4 1E0623 / 1E0624 / 1E0625 / 1E0626

WDM PUMPS


Sección QE (B)

Bombas Altas Presión Monobloque




www.wdmpumps.com

Bombas Alta Presión - 2 polos y 4 polos



ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	1	ACOPLE	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
2	1	IMPULSOR	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
3	1	MOTOR ELÉCTRICO	CONSULTAR INFO CON PROVEEDOR
4	1	CAMISA DEL EJE	ACERO INOXIDABLE AISI 304
5	6	TAPÓN	ACERO CARBONO
6	1	CUERPO	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
7	1	SELLO MECÁNICO	CARBÓN / CERÁMICA / BUNA
8	1	ANILLO CUADRADO	BUNA
9	1	BASE	ACERO CARBONO
10	13	TORNILLO HEXAGONAL DEL CUERPO	ACERO CARBONO
11	13	ARANDELA DE SEGURIDAD DEL IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
12	4	ARANDELA DE SEGURIDAD DE LA BASE	ACERO CARBONO
13	4	TUERCA HEXAGONAL DE LA BASE	ACERO CARBONO
14	4	TORNILLO HEXAGONAL DE LA BASE	ACERO CARBONO
15	1	ARANDELA	BUNA
16	1	ARANDELA IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
17	1	ANILLO "O"	BUNA
18	1	TORNILLO HEXAGONAL DEL IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
19	1	ANILLO DE FRICCIÓN	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
19	4	ARANDELA DE SEGURIDAD DEL CUERPO	ACERO CARBONO
20		ARANDELA DE SEGURIDAD DEL ACOPLE	ACERO CARBONO



QE (B) - Dimensiones (mm)

Modelo	Ref.	A	C	D	DD	E	F	G	H	I	L	J	X	Y	Z	Frame	Suc	Dis
QE 6 200-4	1E0623	25,68	29,21	12,25	11,35	10,00	11,81	0,13	0,56	12,00	10,97	19,69	11,00	4,11	9,50	254JM	6B	6B
QE 6 250-4	1E0624	25,92	31,77	13,00	11,35	11,00	11,81	0,13	0,56	12,37	13,01	21,26	11,00	4,11	9,50	284JM	6B	6B
QE 6 300-4	1E0625	25,91	33,27	13,09	11,35	11,00	11,81	0,13	0,56	12,00	11,48	19,69	11,00	4,11	9,50	286JM	6B	6B
QE 6 400-4	1E0626	27,38	34,33	13,87	11,35	12,50	11,42	0,13	0,56	14,12	12,87	19,29	11,00	4,11	9,50	324JM	6B	6B

Bombas Alta Presión

QE 6 - 4




www.wdmpumps.com

Características de la Bomba					
Tipo de bomba	Diseño		Impulsor		
Centrífuga	Monobloque		Cerrado		
Etapas	Sello mecánico		Temperatura del fluido		
1	1-1/2" T01		70° C		
Modelo	Referencia	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor	
1	QE 6 200-4	1E0623	6"B	6"B	9.500"
2	QE 6 250-4	1E0624	6"B	6"B	10.250"
3	QE 6 300-4	1E0625	6"B	6"B	10.750"
4	QE 6 400-4	1E0626	6"B	6"B	12.000"

Características del Motor			
Motor		Velocidad (RPM)	Frecuencia (Hz)
Eléctrico		1.750	60
Potencia (hp)	Fases	Voltaje (V)	Encerramiento
20	3	220/440	TEFC
25	3	220/440	TEFC
30	3	220/440	TEFC
40	3	220/440	TEFC

Curva de Rendimiento



www.wdmpumps.com



■ www.wdmpumps.com

VERSIÓN	1
FECHA	7/11/24