

Características Bomba	
Tipo de Bomba	Centrífuga
Tipo de enganche	Monobloque
Tipo de Impulsor	Impulsor semiabierto
Número de Impulsores	1
Tipo de sellado	Carbón /Cerámica / Buna-N
Max. temperatura líquida	71 °C(160°F)

No.	Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor	Motor	Potencia (hp)	Peso (kg)	H max. (mca)*	Q max (gpm)**
1	AG 4 130 BS	1D0392	4"	4"	6.000"	Briggs & Stratton	13.0	86	40	327
2	AG 4 130 HD	1D0397	4"	4"	6.000"	Honda	13.0	86	40	327


Características

- Bomba centrífuga, construcción en hierro fundido.
- Desde 4" Succión / hasta 4" Descarga
- Empaques en Buna Nitrilo
- Motores Briggs & Stratton y Honda

Aplicaciones

- Aprovechamiento de aguas limpias
- Extracción de agua en pozos llanos
- Lavado a presión de maquinaria
- Lavado de establos
- Llenado de tanque elevados
- Riego por aspersión
- Sistemas de trabajo pesado

Curva de Rendimiento



Escala Gráfica:

2 gpm.
5 ft.