

Modelo	Ref.	Potencia (HP)	H max. (mca) *	Q max. (GPM) **	Succión	Descarga
HG 2 130-HD	1E0699	13 HP	82	100	2" NPT	2" NPT

Materiales	
Cuerpo	Hierro Fundido ASTM A-48 Clase 30
Impulsor	Hierro Fundido ASTM A-48 Clase 30
Sello mecánico	CARBÓN/CERÁMICA-BUNA
Acople intermedio	Hierro Fundido ASTM A-48 Clase 30
Empaques	Buna Nitrilo

Características de la Bomba	
Tipo de bomba	Centrífuga
Succión	2" NPT
Descarga	2" NPT
Tipo de Impulsor	Cerrado
Cantidad de impulsores	1
Tipo de Sello	Sello mecánico 1-1/4" Tipo 01
Temperatura max líquido	158°F (70° C) Continuo

Características del Motor	
Tipo	Gasolina
Potencia (HP)	13 HP
Marca	Honda
Cilindros	1
Velocidad (RPM)	3600 RPM
Arranque	Retractivil
Capacidad del tanque	6.1 litros
Consumo de combustible	3.5 L/hora

Aplicaciones	
•	Aprovisionamiento de aguas limpias
•	Extracción de agua en pozos llanos
•	Lavado a presión de maquinaria
•	Lavado de establos
•	Llenado de tanques elevados
•	Riego por aspersión
•	Sistemas de trabajo pesado

