




Modelo	Ref.	Potencia (HP)	H max. (mca) *	Q max. (GPM) **	Succión	Descarga	Peso (kg)
AG 4 140-KL	1D0524	14.0	40	370	4"	4"	85.0

- * La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).
- ** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).

Materiales				
Cuerpo	Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30			
Impulsor	Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30			
Sello mecánico	Carbón / Cerámica/ Buna-N			
Acople intermedio	Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30			
Voluta	Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30			
Empaques	Buna Nitrilo			



Características del Motor				
Tipo	Gasolina			
Potencia	14.0 hp			
Marca	Kohler			
Cilindros	1			
Velocidad	3.600 RPM			
Tipo de Arranque	Retractil			
Capacidad del tanque	7.3 litros			
Consumo de combustible	0.9 galón / hora			



Aplicaciones

- · Aprovisionamiento de aguas limpias
- · Extracción de agua en pozos llanos
- · Lavado a presión de maquinaria
- · Lavado de establos
- · Llenado de tanque elevados
- · Riesgo por aspersión
- · Sistemas de trabajo pesado

