

Plantas eléctricas Díesel

Motor Hi-Energy

WDM[®]
PUMPS



Fabricado por:
Barnes de Colombia S.A
Bogotá - Colombia



Características	DG3500CL	DG3500CLE	DG5500CLE	DGG6500LDE	DG6500LDE +ATS1F	DG9000CLE +ATS3F
Referencia	E0336	E0337	E0338	E0335	E3372	E3373
Potencia máxima (KVA)	3,3	3,3	5	5,5	5,5	7,2
Potencia continua (KVA)	3	3	4,6	5	5	6,8
Voltaje AC (V)	120 / 240	120 / 240	120 / 240	120 / 240	120 / 240	127-1F/220-3F
Corriente Nominal AC (A)	25 / 12.5	25 / 12.5	41.7 / 20.8	41.7 / 20.8	41.7 / 20.8	17,8
Numero de Fases	1	1	1	1	1	1 / 3
Frecuencia (Hz)	60	60	60	60	60	60
Protección Sobre-Corriente	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Protección Sobre-velocidad	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Breaker de protección	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Voltímetro	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Regulación de voltaje por Condensadores	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Voltaje DC (V)	12	12	12	12	12	12
Corriente DC (A)	10	10	10	10	10	10
Potencia del motor (HP)	7	7	10	10	10	14
Desplazamiento (mm)	296	296	406	418	418	531
Factor de Compresión	20:1	20:1	19:1	19:1	19:1	19:1
Capacidad del tanque de combustible (L)	13,5	13,5	13,5	16	16	13,5
Tipo de arranque	Manual	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Batería	No	Si	Si	Si	Si	Si
Ruedas	No	No	Si	Si	Si	Si
Cabina Insonora	No	No	No	Si	Si	No
Transferencia	No	No	No	No	Si	Si
Peso neto (KG)	67	79	103	155	155	109
Dimensiones (CM) (L x A x H)	66 x 48 x 56	66 x 48 x 56	74 x 50 x 67	95 x 56 x 75	95 x 56 x 75	74 x 50 x 67
Tipo de motor	Motor Diésel, Refrigeración por Aire, Inyección Directa, 4 T					
Aceite	Grado CD o SAE 10W-30, 15W-40					
Protección	IP 23					

Síguenos



www.wdmpumps.com