

# Bombas IS

## IU

### 065x040x200



Modelo	Referencia	RPM	H Max (mca)	Q Max (m3/h)	Succión (mm)	Descarga (mm)	Peso (Kg)
065x040x200	1K0406	2900	65,6	44	65	40	46
065x040x200	1K0406	1450	16,4	22	65	40	46

\* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).

\*\* El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (m³/h)= metros cubicos por hora).



Materiales	
Cuerpo	Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30
Impulsor	Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30
Sello mecánico	Carbón/Cerámica/Buna-N
Empaques	Lámina NBR

Características de la bomba	
Norma	DIN EN 733
Tipo de bomba	Centrífuga (Back Pull - Out)
Tipo de acoplamiento	Monobloque
Succión	65 mm PN16
Descarga	40 mm PN16
Tipo de impulsor	Cerrado Balanceado según ISO G6,3
Cantidad de impulsores	1
Tipo de sello	Sello mecánico 1-1/4 tipo 01
Temperatura Max. Líquido	194 ~F (90°C) Continua

Aplicaciones	
* Aprovechamiento de aguas limpias	
* Sistemas de presión	
* Equipos contraincendio	
* Plantas de tratamiento	
* Equipos de trabajo pesado y continuo	
* Industria petroquímica	
* Acueductos	

\* Todas las dimensiones se encuentran en milímetros

