

Bombas IS

IU

065x050x315



Modelo	Referencia	RPM	H Max (mca)	Q Max (m3/h)	Succión (mm)	Descarga (mm)	Peso (Kg)
065x050x315	1K0413	2900	148,6	83	65	50	80,3
065x050x315	1K0413	1450	37,1	43,2	65	50	80,3



Materiales	
Cuerpo	Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30
Impulsor	Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30
Sello mecánico	Carbón/Cerámica/Buna-N
Empaques	Lámina NBR

Características de la bomba	
Norma	DIN EN 733
Tipo de bomba	Centrífuga (Back Pull - Out)
Tipo de acoplamiento	Monobloque
Succión	65 mm PN16
Descarga	50 mm PN16
Tipo de impulsor	Cerrado Balanceado según ISO G6,3
Cantidad de impulsores	1
Tipo de sello	Sello mecánico 1-1/4 tipo 01 (5 Hp), 1-3/4 tipo 01 (40 a 60 Hp)
Temperatura Max. Líquido	194 ~F (90°C) Continua

- | Aplicaciones |
|--|
| * Aprovechamiento de aguas limpias |
| * Sistemas de presión |
| * Equipos contraincendio |
| * Plantas de tratamiento |
| * Equipos de trabajo pesado y continuo |
| * Industria petroquímica |
| * Acueductos |

* Todas las dimensiones se encuentran en milímetros

